



S-BOX ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Acilde - Sürekli 180Dk.
- LED ile Üretim
- Ni-Cd Pil
- Elektrostatik Toz Boyalı Saç Kasa
- Tavan ve Duvar Tipi
- Tek Yüzlü ve Çift Yüzlü Uygulama
- Duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilir, standartlara uygun, yönlendirmeler için tasarlanmıştır.
- Sarj Ledli
- Test Butonlu
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili

- 180 min. time in case of Emergency
- Production with Led.
- Ni-Cd Battery
- Electrostatic powder paint sheet metal case
- Ceiling and Wall Type
- One-Sided and Double-Sided Production
- Designed for routings that can be used in ceilings, walls and overhead door applications conforming to standards.
- Charger LED
- Test Button
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee


MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	LAMBA IŞIK GÜCÜ	LÜMEN	IP SINIFI	BOYUTLAR	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
41060 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	600 LM	40	400X250X65 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
41180 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	600 LM	40	400X250X65 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
41060 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	40	400X250X65 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V
41180 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	40	400X250X65 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V
48180 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	40	490X275X80 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V
48180 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	40	490X275X80 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V
48180 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	40	490X275X80 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V
48180 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	40	490X275X80 mm	-10 / +60°C	3 W	220-240 V





S-BOX ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Acilde - Sürekli 180Dk.
- LED ile Üretim
- Ni-Cd Pil
- Elektrostatik Toz Boyalı Saç Kasa
- Tek Yüzlü ve Çift Yüzlü Uygulama
- Duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilir, standartlara uygun, yönlendirmeler için tasarlanmıştır.
- Sarj Ledli
- Test Butonlu
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili



- 180 min. time in case of Emergency
- Production with Led.
- Ni-Cd Battery
- Electrostatic powder paint sheet metal case
- One-Sided and Double-Sided Production
- Designed for routings that can be used in ceilings, walls and overhead door applications conforming to standards.
- Charger LED
- Test Button
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee

Model	Yükseklik (h)	Görülebilir Mesafe
S-Box 30 cm	2.00 m	28.00 m
S-Box 40cm	2.00 m	32.00 m
S-Box 48cm	2.00 m	36.00 m
S-Box 65cm	2.00-4.00 m	50.00 m

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	LAMBA IŞIK GÜCÜ	LÜMEN	IP SINIFI	BOYUTLAR	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
65180 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	40	660X381X85 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
65180 TEK YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	40	660X381X85 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
65180 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	40	660X381X85 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
65180 ÇİFT YÜZLÜ	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	40	660X381X85 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V