



## SAFELIGHT-ECO

### ACIL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Acilde 90-180 dk. Süreli
- Bakımsız kuru tip akü
- Elektrostatik toz boyalı saç kasa ve ABS kasa far
- Şarj ledli
- Test butonlu
- 220V Fişli
- Akü açma kapama butonlu
- Akü doluluk oranı ledleri
- Ayarlanabilir Farlar
- Sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlar, merdiven boşlukları, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot armatürler sadece elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer.
- Led ile üretim ( 5630 Led )
- Led 6500 Kelvin
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili

- 90-180 min. time in case of Emergency
- Maintenance-free dry type battery
- Electrostatic powder paint sheet metal case and sheet ABS caseheadlight
- Charger LED
- Test Button
- 220V Plug-in
- Battery Turn on/off Button
- Battery level indicator
- Adjustable Headlights
- Fixed and mobile usability
- Provides proper illumination in a wide area of use such as long corridors, stairways, parking lots and factories.
- Spot fixtures step in automatically only in cases of power cut.
- Production with Led. ( 5630 Led )
- Led 6500 Kelvin
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	LAMBA IŞIK GÜCÜ	LÜMEN	IP SINIFI	BOYUTLAR	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
SF-ECO 7560	ACİLDE	60 DK.	2x30 F LED 2x15 WATT	2x1000 LM	40	98X350X290 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
SF-ECO 75180	ACİLDE	180 DK.	2x30 F LED 2x15 WATT	2x1000 LM	40	98X350X290 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
SF-ECO 75120	ACİLDE	120 DK.	1x30 F LED 1x15 WATT	1x1000 LM	40	98X350X290 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V
SF-ECO 75320	ACİLDE	120 DK.	3x30 F LED 3x15 WATT	3x1000 LM	40	98X350X290 mm	-10 / +60°C	3,5 W	220-240 V

